

UNIDRAIN UDBUDSBESKRIVELSER | GULVAFLØB

Modulsystem

Unidrain ClassicLine Lineært gulvafløb med vægflange og **ramme og rist** i rustfrit stål

Gulvafløbet sammensættes af <x> lineære gulvafløb i længden <695-795-895-995-1195> mm, sammensat med tilpasningsstykker med bredde på max. <x*> mm. <10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120> mm

Monteres så overkant afløbs ramme flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: Længde: <x+x*> mm, Bredde: 80 mm

Materiale: Alle synlige dele i rustfrit stål (AISI 304).

Rist: Hulmønstre med <cirkulære/kvadratiske/rektangulære/søjler med lodrette/søjler med vandrette og lodrette> huller.

Udløbshuse: Polypropylen Plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb Ø <40>.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.

Unidrain HighLine Lineært gulvafløb med vægflange **<med/uden> ramme** og panel i/med <rustfrit stål, kobber/pvd, messing/pvd, sort/pvd, glas, flise, kassette>

Gulvafløbet sammensættes af <x> lineære gulvafløb i længden <(med ramme)695-795-895-995-1195 (uden ramme)633-733-833-933-1133> mm, sammensat med tilpasningsstykker med bredde på max. <x*> mm.

Monteres så overkant afløb flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: (med ramme): Længde: <x> mm, Bredde: 74 mm

Dimensioner synligt i gulvflade: (uden ramme): Længde: <x> mm, Bredde: 37 mm

Materiale: Panel i <rustfrit stål (AISI 304)/glas/flise som gulvbelægning/kassette> og <med/uden> ramme.

Udløbshuse: Polypropylen plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.