

UNIDRAIN UDBUDSBESKRIVELSER | GULVAFLØB

Linjesystem

Unidrain ClassicLine Lineært gulvafløb med vægflange og **ramme og rist** i rustfrit stål

Monteres så overkant afløbs ramme flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: Længde: <315-695-795-895-995-1195> mm, Bredde: 80 mm

Materiale: Alle synlige dele i rustfrit stål (AISI 304).

Rist: Hulmønstre med <cirkulære/kvadratiske/rektangulære/søjler med lodrette/søjler med vandrette og lodrette> huller.

Udløbshus: Polypropylen plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb Ø <40>.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.

Unidrain HighLine Lineært gulvafløb med vægflange **<med/uden> ramme** og panel i/med <børstet rustfrit stål, poleret rustfrit stål kobber/pvd, messing/pvd, sort/pvd, glas, flise, kassette>

Monteres så overkant afløbs ramme flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: (Længde med ramme):

Længde: <315-695-795-895-995-1195> mm, Bredde: 74 mm

Dimensioner synligt i gulvflade: (Længde uden ramme):

Længde uden ramme:<253-633-733-833-933-1133> Bredde: 37 mm

Materiale: Panel i <rustfrit stål (AISI 304)/glas/flise som gulvbelægning/kassette> og <med/uden> ramme. **Udløbshus:** Polypropylen plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb Ø <40>.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.