

GODKENDELSESINDEHAVER:

UNIDRAIN A/S
Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telefon: +45 39 10 10 10
Telefax: +45 39 10 10 20
Internet: www.unidrain.dk

Gulv afløb til gulve af beton

UNIDRAIN KVADRAT 100x100 og 150x150
8021.0075 (Sampak 1), 8022.0110 (Sampak 2)
8023.0075 (Sampak 3) og 8024.0075 (Sampak 4)

FABRIKAT:

Unidrain A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: UNIDRAIN
- Godkendelsesmærke: 

På tætningsringe:

- Fabrikantmærke:

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende. Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning 252, Vådum.

Gulv afløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran i henhold til godkendelsesindehaverens forskrifter.

Ikke benyttede sideindløb skal forblive lukkede med de tilhørende blændpropper.

Afløbsskål type 8021.0075 og 8023.0075 har et sideindløb som er tilsluttet under det medfølgende lugtlukke. Den afløbsgenstand der tilsluttes dette sideindløb, skal have et selvstændigt lugtlukke med rens adgang. Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt

Tilslutning:

Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der maksimalt afledes 8021.0075 (Sampak 1) 1,5 l/s, 8022.0110 (Sampak 2) 1,4 l/s 8023.0075 (Sampak 3) 1,7 l/s og 8024.0075 (Sampak 4) 2,25 l/s

BEMÆRKNINGER:

Vandlåsen opfylder kravet til kapacitet i gulv afløb i brusenicher hvor den forudsatte spildevandsstrøm er 0,4 l/s, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret eller lodret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke.

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan drejes for tilpasning til klinkebelægning.

Unidrain kvadrat leveres i komplette sæt – afløbsskål, rist, vandlås mv.

8021.0075 (Sampak 1): (22532, 23289, 22142, 23284, 22108)

8022.0110 (Sampak 2): (22532, 23289, 22116, 22142, 22109, 23284)

8023.0075 (Sampak 3): (22532, 23289, 22136, 22133, 23283, 22108)

8024.0075 (Sampak 4): (22532, 23289, 22132, 22129, 23288, 22116, 23883, 22109)

Materiale:

Afløbsskål og vandlås er af PP, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af TPE.

Tilslutning:

Udløb er med 50 eller 75 mm udvendig diameter.