

UNIDRAIN UDBUDSBESKRIVELSER | GULVAFLØB

Hjørnesystem

Unidrain ClassicLine hjørnegulv afløb med vægflange og ramme og rist i rustfrit stål

Monteres så overkant afløbs ramme flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: Trekantet med sidelængder 193x193x270 mm

Materiale: Alle synlige dele i rustfrit stål (AISI 304).

Rist: Hulmønstre med <cirkulære/søjler med lodrette> huller.

Udløbshus: Polypropylen plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb Ø <40>.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.

Unidrain HighLine hjørnegulv afløb med vægflange <med/uden> ramme og panel i rustfrit stål

Monteres så overkant afløbs ramme flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner synligt i gulvflade: Trekantet med sidelængder <med ramme: 193x193x270 mm; uden ramme: 123x123x173 mm>

Materiale: Alle synlige dele i rustfrit stål (AISI 304).

Panel: Massiv panel trekant der er offsettet 6mm fra <ramme; fliser>.

Udløbshus: Polypropylen plast Ø <32,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden> vandlås og <med/uden> sideindløb Ø <40>.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.